



VITRALUX

BRADTKE - depuis 1865



Lundi – Vendredi
08:00 – 17h00



+352 49 42 52



info@vitralux.lu



www.vitralux.lu



13, Rue Daniel Grün
L-5315 Contern





VITRALUX

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Saint-Gobain - Building Glass Europe

Tour Saint Gobain - 12 place de l'iris
92400 Courbevoie - France
19/3/2020

EN 14449:2005+AC:2005

Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité
destiné à être utilisé dans des bâtiments et des ouvrages de construction

SGG STADIP MIRALITE REVOLUTION MONO F3 33.2
L0105399

NB: 0336, 0497, 0679, 0757, 0809, 1116, 1136, 1154, 1174, 1234, 1322, 1694, 1717, 1750, 1751

Caractéristiques essentielles	AVCP Systems	Performances
<i>Pour des usages relatifs à la sécurité en cas d'incendie:</i>		
Résistance au feu	1	NPD
Réaction au feu	3,4	NPD
Performances de comportement vis-à-vis d'un feu extérieur	3,4	NPD
<i>pour des usages de vitrage résistant aux balles ou aux explosions</i>		
Résistance aux balles	1	NPD
Résistance aux explosions	1	NPD
<i>pour des usages susceptibles de présenter des risques de "sécurité d'utilisation" soumis aux réglementations correspondantes</i>		
Résistance aux effractions	3	NPD
Résistance à l'impact d'un pendule	3	NPD
Résistance aux variations brutales de température et aux températures différentielles K	4	40
Résistance aux charges dues au vent, à la neige, aux charges permanentes et imposées N/mm²	4	45/45
<i>pour des usages relatifs à la réduction du bruit</i>		
Isolation au bruit aérien direct dB	3	33(-1;-2)
<i>pour des usages relatifs à l'économie d'énergie</i>		
Emissivité déclarée ϵ_s	3	NPD
Coefficient U W/(m².K)	3	NPD
Transmission lumineuse τ_{vis}	3	NPD
Réflexion lumineuse ρ_{vis}	3	NPD
Transmission directe de l'énergie solaire τ_{sol}	3	NPD
Réflexion directe de l'énergie solaire ρ_{sol}	3	NPD
Coefficient g	3	NPD
Durabilité	3	NPD

VITRALUX Bradike s.à.r.l.
A.G. - 50, rue des Bruyères
L-1274 HOWALD
Tél. 49 42 52-1
Fax: 49 42 54

PD : Performance Non Déterminée

Identification number of the certification body.

mm / 2 PVB CLEAR / MIRALITE REVOLUTION - 3 mm

es performances du produit sont conformes aux performances déclarées.

a présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

gné pour le fabricant et en son nom par:

Fabrice Desmons

International Product Strategy Director Building Glass

19/3/2020

Courbevoie - France



VITRALUX

BRADTKE - depuis 1865